

番号	訂正箇所		原文	訂正文
	ページ	行		
1	32	20	いろいろあり， <u>現在</u> ，多く用いられる	いろいろある。 <u>とくに</u> ，金属材料でおもに用いられる
2	99	図 58	<p>Al-Cu 相図 (図 58)。縦軸は温度 [°C] (200-700)、横軸は Cu [%] (0-55)。相領域として L(融液)、α+L、α、C、α+CuAl<sub>2</sub>、CuAl<sub>2</sub> が示されている。重要な組成点として 5.7% Cu、33% Cu、52.5% Cu、53.5% Cu が記載されている。548°C の共晶点と 52.5°C の包晶点、および 600°C の CuAl<sub>2</sub> の融点も示されている。CuAl<sub>2</sub> の相領域は赤い枠で囲まれている。</p>	<p>Al-Cu 相図 (図 58)。縦軸は温度 [°C] (200-700)、横軸は Cu [%] (0-55)。相領域として L(融液)、α+L、α、C、α+CuAl<sub>2</sub>、CuAl<sub>2</sub> が示されている。重要な組成点として 5.7% Cu、33% Cu、52.5% Cu、53.5% Cu が記載されている。548°C の共晶点と 52.5°C の包晶点、および 600°C の CuAl<sub>2</sub> の融点も示されている。CuAl<sub>2</sub> の相領域は赤い枠で囲まれている。</p>
3	234	10	を旋盤に <u>以</u> た	を旋盤に <u>似</u> た