

番号	訂正箇所		原文	訂正文																																
	ページ	行																																		
1	49	表3-2	<p style="text-align: center;">名称</p> <p>水封式ポンプ</p> <p><u>蒸気エジェクター</u></p> <p>油回転ポンプ</p>	<p style="text-align: center;">名称</p> <p>水封式ポンプ</p> <p><u>スチームエジェクター</u></p> <p>油回転ポンプ</p>																																
2	102	図5-3 (b)	<p>(b) <u>エゼクターコンデンサー</u> (ejector condenser)</p>	<p>(b) <u>エジェクターコンデンサー</u> (ejector condenser)</p>																																
3	189	表7-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回転速度 [s<sup>-1</sup>]<sup>①</sup></th> <th>遠心効果 Z</th> <th>処理能力 [m<sup>3</sup>/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>円筒形</u></td> <td>250 以下</td> <td>20 × 10<sup>3</sup> 以下</td> <td>6 以下</td> </tr> <tr> <td><u>分離板形</u></td> <td>170~75</td> <td>5~11 × 10<sup>3</sup></td> <td>300 以下</td> </tr> <tr> <td><u>デカンター形</u></td> <td>100~50</td> <td>5 × 10<sup>3</sup> 以下</td> <td>70 以下</td> </tr> </tbody> </table>		回転速度 [s <sup>-1</sup> ] <sup>①</sup>	遠心効果 Z	処理能力 [m <sup>3</sup> /h]	<u>円筒形</u>	250 以下	20 × 10 <sup>3</sup> 以下	6 以下	<u>分離板形</u>	170~75	5~11 × 10 <sup>3</sup>	300 以下	<u>デカンター形</u>	100~50	5 × 10 <sup>3</sup> 以下	70 以下	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回転速度 [s<sup>-1</sup>]<sup>①</sup></th> <th>遠心効果 Z</th> <th>処理能力 [m<sup>3</sup>/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>円筒型</u></td> <td>250 以下</td> <td>20 × 10<sup>3</sup> 以下</td> <td>6 以下</td> </tr> <tr> <td><u>分離板型</u></td> <td>170~75</td> <td>5~11 × 10<sup>3</sup></td> <td>300 以下</td> </tr> <tr> <td><u>デカンター型</u></td> <td>100~50</td> <td>5 × 10<sup>3</sup> 以下</td> <td>70 以下</td> </tr> </tbody> </table>		回転速度 [s <sup>-1</sup> ] <sup>①</sup>	遠心効果 Z	処理能力 [m <sup>3</sup> /h]	<u>円筒型</u>	250 以下	20 × 10 <sup>3</sup> 以下	6 以下	<u>分離板型</u>	170~75	5~11 × 10 <sup>3</sup>	300 以下	<u>デカンター型</u>	100~50	5 × 10 <sup>3</sup> 以下	70 以下
	回転速度 [s <sup>-1</sup> ] <sup>①</sup>	遠心効果 Z	処理能力 [m <sup>3</sup> /h]																																	
<u>円筒形</u>	250 以下	20 × 10 <sup>3</sup> 以下	6 以下																																	
<u>分離板形</u>	170~75	5~11 × 10 <sup>3</sup>	300 以下																																	
<u>デカンター形</u>	100~50	5 × 10 <sup>3</sup> 以下	70 以下																																	
	回転速度 [s <sup>-1</sup> ] <sup>①</sup>	遠心効果 Z	処理能力 [m <sup>3</sup> /h]																																	
<u>円筒型</u>	250 以下	20 × 10 <sup>3</sup> 以下	6 以下																																	
<u>分離板型</u>	170~75	5~11 × 10 <sup>3</sup>	300 以下																																	
<u>デカンター型</u>	100~50	5 × 10 <sup>3</sup> 以下	70 以下																																	
4	189	3	<p>円筒<u>形</u>遠心沈降機の,</p>	<p>円筒<u>型</u>遠心沈降機の,</p>																																