

番号	訂正箇所		原文	訂正文
	ページ	行		
1	32	図 18	透明基 <u>盤</u>	透明基 <u>板</u>

番号	訂正箇所		原文	訂正文
	ページ	行		
2	168	2～3	閉そく 信号方式	閉そく 方式 削除
		9～12	には、必ず1 電気車しか運転しないようにしたものである。閉そく方式を確実にを行うために、電氣的に信号装置を動作させるようにした閉そく信号方式がある。図1(a)は、閉そく信号方式に用いられる信号電流 ^② の流れ方を破線で示したものである。	には、必ず1 電気車しか運転しないようにしたものである。この方式を閉そく方式 ^{挿入} という。閉そく方式を確実にを行うために、電氣的に信号装置を動作させるようにした自動閉そく式 ^② がある。図1(a)は、自動閉そく式に用いられる信号電流の流れ方を破線で示したものである。
		図 1	<u>閉そく信号方式</u>	<u>自動閉そく式</u>
		180 11	<u>閉そく信号方式</u>	<u>自動閉そく式</u>
		205 右段 10～ 12	自動復帰形命令スイッチ 76 自動列車運転装置 172	自動復帰形命令スイッチ 76 <u>自動閉そく式</u> ^{挿入} 168 自動列車運転装置 172
		206 右段 35	閉そく信号方式 168	閉そく区間 168 閉そく方式 168 削除