

本書には下記のような誤りがありました。おわびして訂正いたします。

ページ	行や場所	修正前	修正後
49	下から3行	$p_A + \rho gh_1$	$p_A + \rho_1 gh_1$
88	3行目	$-\frac{\partial p}{\partial s} ds$	$-\frac{\partial p}{\partial s} ds dn$
101	図4—5	$u_1^2/(2g)$	$q_1^2/(2g)$
105	1行目式の分母	d	d_1
108	下から1行目	$0.112\text{m}^3/\text{s}$	$0.11\text{m}^3/\text{s}$
152	図6—4	v	u_m
156	下から4行目	最大流速	平均流速の最大値
170	下から7行目	外形	外径
173	図6-26, 表(b)の中	d' は弁の上方向変位	d' は弁の上方向変位, d は弁座孔直径
185	下から2行目	platform	planform
215	式7-37	$0.072 \quad 3 \times 10^5$	$0.074 \quad 5 \times 10^5$
216	1行目と3行目	$0.072 \quad 4.0 \times 10^{-3}$	$0.074 \quad 4.1 \times 10^{-3}$
242	2章演習問題3.	16kPa	1.6kPa
243	7-4 ドリル問題4 ドリル問題5	$3.4 \times 10^{-3} \quad 13.6\text{N}$ 0.48N	$3.5 \times 10^{-3} \quad 14.0\text{N}$ 0.49N
244	7章演習問題2.(2)	3.2N	3.3N
244	5章ワークシート 8.(3)	0.5m/s	0.63m/s
256	3行	時速を算出せよ。	時速を算出せよ。ただし、水銀の比重は13.6とする。